


PRODUKT	FORMAT in cm	STÄRKE in mm	DECKFURNIERQUALITÄTEN			
<b>Batipin</b> 	250 X 125	7	<b>Vorderseite: Klasse I</b> Geschlossen ohne Äste mit Pfropfen			
		10				
		12				
		15				
		18				
		21				
		25				
	31	<b>Rückseite: Klasse II</b> Geschlossen mit Ästen und Pfropfen Beidseitig geschliffen				
<b>Europin</b> 	250 X 125			7	<b>Vorderseite: Klasse II</b> Geschlossen mit Ästen Pfropfen und gelegentlichen Aus Kittungen	
				10		
				12		
				15		
				18		
				21		
		25				
	31	<b>Rückseite: Klasse II</b> Geschlossen mit Ästen Pfropfen und gelegentliche Aus Kittungen Beidseitig geschliffen				
<b>Ecopin</b> 	250 X 125			7	<b>Vorderseite: Klasse II</b> Geschlossen mit Ästen, Pfropfen und gelegentlichen Aus Kittungen	
				10		
				12		
				15		
				18		
				21		
		25				
	31	<b>Rückseite: Klasse III</b> Mit offenen Ästen und Rissen nicht ausgebessert Beidseitig geschliffen				
	35					
<b>Rolaypin</b> 	250 X 125			9	<b>Vorderseite: Klasse II</b> Geschlossen mit Ästen, Pfropfen und Aus Kittungen	
				10		
				12		
				15		
				18		
		21				
		25				
	27	<b>Rückseite: Klasse III</b> Mit offenen Ästen und Rissen nicht ausgebessert Beidseitig geschliffen				
	31					
<b>Utipin</b> 	250 X 125			7	<b>Vorderseite: Klasse III</b> Mit offenen Ästen und Rissen nicht ausgebessert	
				9		
				12		
				15		
				18		
		21				
		25				
	27	<b>Rückseite: Klasse III</b> Mit offenen Ästen und Rissen nicht ausgebessert Beidseitig ungeschliffen				
	31					
<b>Rolaypin TG2</b> 	250 X 122 250 X 61			15	<b>Vorderseite: Klasse II</b> Geschlossen mit Ästen Pfropfen und Aus Kittungen	
				18		
				21		
				(25)		
				(31)		